

[illegible]

K.B. 01 0.21	K.B. 02 0.22	K.B. 03 0.25	K.B. 04 0.28
KONINKACJA 16.1m	HALL 6.8m	KALITA ECHODWA 10.3m	WNEKA INSTALACJA 0.6m
max. gęstość: 1.0 g/cm ³ max. głębokość: 1.0 g/cm ³	max. gęstość: 1.0 g/cm ³ max. głębokość: 1.0 g/cm ³	max. gęstość: 1.0 g/cm ³ max. głębokość: 1.0 g/cm ³	max. gęstość: 1.0 g/cm ³ max. głębokość: 1.0 g/cm ³
K.B. 05 0.22	K.B. 06 0.24	K.B. 07 0.26	K.B. 08 0.28
PROFESJONER 5.5m	WINDA 2.5m	WNEKA INSTALACJA 0.6m	WNEKA INSTALACJA 0.6m
max. gęstość: 1.0 g/cm ³ max. głębokość: 1.0 g/cm ³	max. gęstość: 1.0 g/cm ³ max. głębokość: 1.0 g/cm ³	max. gęstość: 1.0 g/cm ³ max. głębokość: 1.0 g/cm ³	max. gęstość: 1.0 g/cm ³ max. głębokość: 1.0 g/cm ³

[illegible]

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Elementy konstrukcyjne wykonać wg projektu konstrukcyjnego. Stoiakę obiektną i drzewną doczłepić po wykonaniu otworów. Wymiary stoiaków drzewnej podane w świetle ostrożności. Szerokość otworów w świetle musi odpowiadać do konkretnego producenta stoiaków obiektny i drzewny. Wymieniać wszystkie pomieszczenia wg projektu brzozy instalacyjnej.

LEGENDA

- | | | |
|---|---|---|
|  | — | przewód wentylacyjny pochodzący z wywiewnych pomieszczeń parowniczych |
|  | — | przewód wentylacyjny układów wywiewnych garażu |
|  | — | przewód wentylacyjny układów napełnianych garażu |

K	—	oznaczenie układu went.
Ø125	—	wymiar przewodu, mm

MF 100/4"LL	—	oznaczenie elementu
30 m ³ /h	—	wydatek elementu, m ³ /h

BAT.125.15 — oznaczenie kratki
15 m³/h — wydatek elementu, m³/h

[illegible]